

## **MANTAR BARIYER TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

**MARKA** : ZİRVE SIM V20

**MODELİ** : TANK-H 2 / TANK-H 4 / TANK-H 6

**MENŞEİ** : YERLİ TÜRKİYE

**BESLEME GERİLİMİ** : 380V AC 50/60 HZ

**ÇALIŞMA GERİLİMİ** : 380V AC 50/60 HZ

**ÇEKTİĞİ AKIM** : 2A ORTALAMA

**MOTOR GÜCÜ** : 1.1 / 2.2 / 3 / 4 / 5,5KW

**SÜREKLİLİK** : % 100

**ÇALIŞMA ORTAMI** : - 40 +70 C°

**ÇALIŞMA SİSTEMİ** : HİDROLİK

**KALDIRMA GÜCÜ** : 700 KG. MANTAR BAŞINA

**YÜKSEKLİK** : STANDAR 500 MM

**MANTAR ÇAPI** : 220 MM

**ET KALINLIĞI** : 10 MM

**MANTAR DIŞ YÜZEY** : AKRİLİK BAZLI MALZEME GİYDİRME / OPS.  
PASLANMAZ GİYDİRME

**AÇILMA SÜRESİ** : 4 – 5 SN. ORTALAMA

**YAG KAPASİTESİ** : 27 LİTRE

**HİDROLİK BASINCI** : MAX. 120 BAR

**ÇALIŞMA BASINCI** : 40 BAR

**MANUEL SİSTEMİ** : MEVCUT ( SADECE MANTARI AÇMAK İÇİN )

**EMNİYET SİSTEMİ** : EMNİYET FOTOSELİ VE LOOP DEDEKTÖR

**UYARI SİSTEMİ** : GÖVDE ÜZERİNDE REFLEKTE BANT, MANTAR  
TEPESİNDE GECE FİLAŞ ÇAKAN GÜNEŞ ENERJİLİ LAMBA

## **KONTROL PANEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

OTOMATİK KAPAMA : 0-60 SN. ARASI AYARLANABİLİR AKTİK PASİF

KONTROL ÜNİTESİ : SIEMENS V20

KONTROL OPSİYONLARI: BUTON,UZAKTAN KUMANDA ,ŞİFRE PANELİ, CEP. TELEFONU MODÜLÜ, OGS VE HERTÜRLÜ ACCESS KONTROL SİSTEMİNE UYUMLU

GÜVENLİK AKSESUARLARI : EMNİYET FOTOSELİ, LOOP DEDEKTÖR, HİDROLİK. BUZZER, İKAZ LAMBASI, GÜNEŞ ENERJİLİ GECE İKAZ LAMBASI, KIRMIZI YEŞİL IŞIK

ÇALIŞMA SÜRESİ : AYARLI MOTOR ÇALIŞMA SÜRESİ (0-90 SN)